

Универсальный дистанционный шуруп ASL

Для дистанционного монтажа в любом строительном материале.

ОБЗОР



Дистанционный шуруп **ASL 4,5**



Дистанционный шуруп **ASL 6** под шлиц Torx T25

Материал:
оцинкованная сталь



Дюбели **UX** и **SX** для крепления в полнотелом и пустотелом кирпиче



Подходит для применения в:

- Бетоне и кладке любого типа вместе с соответствующим дюбелем.
- Без дюбеля в деревянных строительных материалах, деревянных панелях

Для крепления:

- Окон
- Дверей
- Бруса
- Облицовки
- Деревянных конструкций

Рамный и фасадный крепеж

ОПИСАНИЕ

- Универсальный дистанционный шуруп вкручивается в основу с помощью шлица Torx, резьба головки шурупа при этом врезается в деревянный конструктивный элемент, фиксирует его, обеспечивая надежную защиту от воздействия растягивающей и сжимающей нагрузок.



Достоинства/Преимущества

- Может использоваться практически во всех строительных материалах вместе с дюбелями SX / SX-L и UX.
- Шурупы большой длины позволяют соединять трубы или кабели на большом расстоянии от поверхности.
- ALS 4,5 идеально подходит для заглабления в гнезда, для установки подвесных потолков или эластичных уплотнений.

УСТАНОВКА

Тип монтажа

- Дистанционный монтаж

Советы по монтажу

- Установка шурупа под углом (около 15 градусов) позволяет воспринимать высокие поперечные нагрузки.




Полнотелый кирпич: ASL + SX дюбель

Полнотелый кирпич: ASL + SX-L дюбель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дистанционный шуруп ASL

Тип	Артикул	ID	Диаметр сверления Φ		Мин. глубина сверления отверстия	Макс. расстояние	Шуруп	Шлиц	Кол-во в упаковке
			d_0	t					
			[мм]	[мм]		[мм]	$d_s \times l_s$		шт.
ASL 4,5 x 60	59050	8	6	40	25	4,5 x 60	T25	100	
ASL 4,5 x 70	59051	5	6	40	35	4,5 x 70	T25	100	
ASL 4,5 x 80	59052	2	6	40	45	4,5 x 80	T25	100	
ASL 4,5 x 90	59053	9	6	40	55	4,5 x 90	T25	100	
ASL 4,5 x 100	59054	6	6	40	65	4,5 x 100	T25	100	
ASL 4,5 x 120	59055	3	6	40	85	4,5 x 120	T25	100	
ASL 6 x 80	59061	4	8	55	35	6 x 80	T25	100	
ASL 6 x 100	59062	1	8	55	55	6 x 100	T25	100	
ASL 6 x 120	59063	8	8	55	75	6 x 120	T25	100	
ASL 6 x 150	59064	5	8	55	105	6 x 150	T25	50	
ASL 6 x 180	59065	2	8	55	135	6 x 180	T25	50	
ASL 6 x 200	59066	9	8	55	155	6 x 200	T25	50	



Другие типоразмеры шурупов из нержавеющей стали возможны под заказ.